

# IDEMITSU ECO 5W-30

---

## 1. Descrição

Formulado com óleos básicos especiais e aditivos de alta tecnologia, possui excelentes propriedades físico-químicas, garantindo alta performance.

## 2. Aplicação

Óleo de motor sintético para todo automóvel equipado com motor ciclo OTTO cujo manual indique a utilização de óleo 5W-30 SN.

## 3. Características

- (1) Grau de viscosidade: SAE 5W-30.
- (2) Níveis de desempenho: API SN e ILSAC GF-5.
- (3) Efetiva proteção das partes metálicas.
- (4) Alto índice de viscosidade.

## 4. Propriedades

| Característica                 | Unidade            | Típico |
|--------------------------------|--------------------|--------|
| Densidade à 15°C               | g/cm <sup>3</sup>  | 0,8514 |
| Viscosidade cinemática à 40°C  | mm <sup>2</sup> /s | 59,81  |
| Viscosidade cinemática à 100°C | mm <sup>2</sup> /s | 10,25  |
| Índice de viscosidade          | -                  | 161    |
| Ponto de anilina               | °C                 | 118,6  |
| Ponto de fulgor                | °C                 | 226    |
| Cinza sulfatada                | % peso             | 0,85   |

## 5. Embalagens

Caixa com 24 frascos de 1 L e tambor de 200 L.

Os dados aqui apresentados podem sofrer alterações sem prévio aviso e não implicam em garantia, seja implícita ou explícita.