

IDEMITSU CVTF

1. Descrição

Formulado com óleos básicos especiais e aditivos de alta tecnologia, possui excelentes propriedades físico-químicas, garantindo melhor funcionamento das transmissões continuamente variáveis (CVT).

2. Aplicação

O produto Idemitsu CVTF é recomendado para todas as transmissões continuamente variáveis, especialmente de veículos japoneses. É compatível com as especificações Amix CVT Fluid-DC, CVT Fluid TC, CVT Fluid NS-1 / NS-2, CVTF 3320, Dia-Queen CVT Fluid-J1, ECVT Fluid / i-CVT Fluid, SCVT Fluid, CVT Oil, CVT Fluid Green-1 / Green IV, CVT Fluid 3320, Matic Fluid D, i-CVT/FG.

3. Características

- (1) Excelente proteção e performance em altas temperaturas e altas cargas.
- (2) Grande vida útil do óleo.
- (3) Proteção superior contra desgaste prematuro de peças móveis.
- (4) Condições de atrito adequadas para uma mudança suave e excelente performance anti estremelecimento em condições severas de uso.
- (5) Óleo lubrificante sintético.

4. Propriedades

Característica	Unidade	Típico
Densidade à 15°C	g/cm ³	0,8525
Viscosidade cinemática à 100°C	mm ² /s	7,006
Cor (Aparência)	Visual	Verde
Índice de acidez total, IAT	mg KOH/g	0,84
Ponto de fulgor	°C	206

5. Embalagem

Caixa com 12 frascos de 1 L

Os dados aqui apresentados podem sofrer alterações sem prévio aviso e não implicam em garantia, seja implícita ou explícita.